

# Daikin Emura

Енергийна ефективност до



reddot award 2014 winner



DESIGN AWARD 2015



GOOD DESIGN

Великолепно съчетание между ефективност и лукс. Можете просто да се влюбите в него.

- › Проектиран, за да удовлетвори уникалното европейско чувство за стил
- › Сребърният филтър и въздухопречиствателите улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушен поток гарантира, че въздухът достига дори най-далечните ъгли на стаята ви
- › Многозоновият интелигентен сензор за присъствие установява вашето присъствие и ви защитава от въздушни течения
- › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно към климатика!



Цени	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)	лв.	3.037,-	3.102,-	3.205,-	3.274,-	3.746,-	3.815,-	4.901,-	4.990,-
Цена на вътрешното тяло	лв.	1.336,-	1.401,-	1.408,-	1.477,-	1.434,-	1.503,-	1.777,-	1.866,-
Цена на външното тяло	лв.	1.701,-	1.701,-	1.797,-	1.797,-	2.312,-	2.312,-	3.124,-	3.124,-

Ефективност	FTXJ + RXJ	20MW + 20M	20MS + 20M	25MW + 25M	25MS + 25M	35MW + 35M	35MS + 35M	50MW + 50N	50MS + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,3/2,8		1,3/2,4/3,0		1,4/3,5/3,8		1,40/4,80/5,5	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,3		1,3/3,2/4,5		1,4/4,0/5,0		1,10/5,80/7,0	
Входяща мощност	Охлаждане Ном.	kW	0,50	0,51		0,86		1,43	
	Отопление Ном.	kW	0,50	0,70		0,99		1,59	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас			A+++				A+++	
	Капацитет Pdesign	kW	2,3		2,4		3,5		4,80
	SEER		8,73		8,64		7,19		7,02
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	92		97		170		239
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A++				A++	
	Капацитет Pdesign	kW	2,10		2,70		3,00		4,60
	SCOP/A		4,61			4,60		4,28	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	638		822		913		1.505

Технически данни - Вътрешно тяло		FTXJ	20MW	20MS	25MW	25MS	35MW	35MS	50MW	50MS
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	303x998x212							
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	19/25/38			20/26/45		25/35/46		
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Високо	dBA	19/28/40		19/28/41		20/29/45		25/35/47	

Технически данни - Външно тяло		RXJ	20M	25M	35M	50N
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x765x285			734x870x373
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном.	dBA	46		49	48,0
	Отопление Ном.	dBA	47		49	48,0
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO <sub>Eq</sub>	R-32/675,0/0,76/0,52			R-32/675/1,15/0,78
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ Макс.	m	20			30
	Разлика в нивата ВТ-ВТ Макс.	m	15			20
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	-			

