

Stylish

Стенно тяло



Еlegantен дизайн и Smart технологии

- › Компактен и функционален дизайн, подходящ за всеки интериор
- › 4 елегантни цвята: бял, сребърен, черен и черно дърво
- › Енергиен клас до A+++ за отопление и охлаждане
- › Филтър от титаниев апатит и сребърен филтър за пречистване на въздуха
- › Технология Flash Streamer за свеж, здравословен въздух
- › Реконструируаният вентилатор работи изключително тихо
- › Интелигентен термален сензор и Ефектът на Коанда осигуряват отлично разпределение на температурата и въздуха
- › Интегриран Wi-Fi адаптер за лесно управление от смартфон
- › Работи в сплит и мултисплит приложение
- › Широка гама от мощности от 1,5 до 5,0 kW

BLUEEVOLUTION



Stylish

Енергиен клас до



www.daikin.bg/
stylish

Еlegantен дизайн и Smart технологии



Ефективност		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B9**	50AW/BS/BT/BB + 50B9
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	Налично само за мулти приложение	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс.		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас							
	Капацитет	Pdesign		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		80	100	136	196	239
	Енергиен клас							
	Капацитет	Pdesign		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A			5,15			4,60	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217

Технически данни - Вътрешно тяло		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm		295x798x189					
Тегло	Тяло	kg		11,5					
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/25/32/39	21/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46

Технически данни - Външно тяло		RXA	20A9	25A9	35A9	42B9	50B9
Размери	В x Ш x Д	mm		550x840x350		734x870x373	
Тегло		kg		32		50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном.		46	49	48	
	Отопление	Ном.		47	49	48	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.		-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.		-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO,Eq		R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/1,10/0,75	
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	м		20		30	
	Разлика в нивата	ВТ-ВНТ Макс.		15		20	
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	10			13	



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsGmbH

Lemböckgasse 59/1/I, 1230 Vienna, Austria · Tel: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe NV участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).

Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. DACE FTXA Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.