

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
	GVH WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
 Free Wi-Fi NEW! Инверторни колони - R32 Минимална външна работна температура в режим отопление: -25°C Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C Регулиращ елемент: Електронно TPB Вграден Wi-Fi модул Нагревател на ваната на външното тяло управляван по външна температура и състояние на размразяване (Defrost) Функции: Автоматични режим, Нощен режим, Turbo режим, Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала, Тих режим, Таймер, Ауторестарт, Самодиагностика Режим на заключване, AUTOCLEAN - функция почистваща вътрешния топлообменник, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване														
1007770	GVH24AKXF-K6DNC8A WIFI	7,10 (0,83-8,86)	8,40 (1,68-9,30)	220-240V 50Hz	1.87	2.25	458×1790×458	51/44//39/35/25	3,80 / 3,73	7,0 / 4,0	A++	A+	6,35/15.87	3 941 лв.
МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА														
Макс. тръбен път (м.л.)		25						МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО		ВЪНШНО ТЯЛО		
Денивелация (м.л.)		10						GVH24AKXF-K6DNC8A		GVH24AKXF-K6DNC8A/I		GVH24AKXF-K6DNC8A/O		
Захранване		външно тяло												
Без дозареждане (м.л.)		5												
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		40												

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Електрическо захранване	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	EER/COP	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
	GVN WIFI	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
 free Wi Fi NEW! Инверторни колони - R32 Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (24k, 48k - 230V) Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C (24k, 48k - 230V) Регулиращ елемент: Електронно TPB (24k, 48k - 230V) Вграден Wi Fi модул 4 скорости на вентилатора, AUTOCLEAN - почистваща система на вътрешния топлообменник, Turbo режим, Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване Таймер, Лицев touch панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване Автоматично насочване на въздушния поток по вертикала и хоризонтала Нагревателна функция на компресора (24k)														
1007771	GVH24AMXF-K6DNC7A	7,20(0,97-8,40)	7,90(0,64-8,80)	220-240V 50Hz	2.05	2.33	507×1770×320	45/41/39/35/	3,51 / 3,39	6,1 / 3,8	A++	A	6,35/15.87	2 900 лв.
1008110	GVH48ALXH-K6DNC7A (1 ph)	12,3(1.5-13.5)	12,6(2.5-14.0)	220-240V 50Hz	4,17	3.82	587X1882X394	53/51/50/48	2.95 / 3.30	5,7 / 3,7	A+	A	9.52/15.87	4 380 лв.
1008111	GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)	12,5 (3,1-14,5)	14,5 (3,3-16,5)	380V 50Hz	3.79	3.86	587 x 1882 x 394	56/54/53/51/	3.30 / 3.76	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	5 150 лв.
1008112	GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)	16 (3,4-17,2)	17,0(4,2-19,0)	380V 50Hz	5.50	5.00	587 x 1882 x 394	57/55/53/52	2.91 / 3.40	6,1 / 4,0	A++	A+	9.52/15.87	5 640 лв.
		GVH24AMXF-K6DNC7A	GVH48ALXH-K6DNC7A (1 ph)	GVH48ALXK-M6DNC7A (3 ph)	GVH55ALXM-M6DNC7A (3 ph)	МОДЕЛНИ НОМЕРА ВЪНШНО / ВЪТРЕШНО ТЯЛО В КОМПЛЕКТА								
Макс. тръбен път (м.л.)		25	30	30			МОДЕЛ		ВЪТРЕШНО ТЯЛО		ВЪНШНО ТЯЛО			
Денивелация (м.л.)		10	20	20			GVH24AMXF-K6DNC7A		GVH24AMXF-K6DNC7A/I		GVH24AMXF-K6DNC7A/O			
Захранване		външно тяло	външно тяло	външно тяло			GVH48ALXH-K6DNC7A		GVH48ALXH-K6DNC7A/I		GVH48ALXH-K6DNC7A/O			
Без дозареждане (м.л.)		5	5	5			GVH48ALXK-M6DNC7A		GVH48ALXK-M6DNC7A/I		GVH48ALXK-M6DNC7A/O			
R32 (гр. / м.л.)		40	50	40			GVH55ALXM-M6DNC7A		GVH55ALXM-M6DNC7A/I		GVH55ALXM-M6DNC7A/O			

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
	КАСЕТА	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
		Модел: Инверторна таванна касета с 360° разпределение на въздушния поток, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Кондензна помпа (100 см), безжично дистанционно управление (опции: жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Лицев панел с LED индикатор, Интелигентно обезскрежаване, Перяц се филтър Подаване на пресен въздух (опция), цвят: бял												
1007473	GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S	3.50	4.00	-	0.92	1.00	570x570x260	36/35/33/29	220V; 50Hz	7.1/4.2	A++	A+	6,35/9,52	2 010 лв.
1007474	GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S	5.00	5.60	-	1.47	1.60	570x570x260	43/41/39/35	220V; 50Hz	6.6/4.0	A++	A+	6,35/12,7	2 400 лв.
1007520	GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S	7.10	7.80	-	2.03	2.00	840x840x200	39/38/36/34	220V; 50Hz	6.7/4.3	A++	A+	9,52/15,87	3 100 лв.
1007475	GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S	10.50	11.50	-	3.1	2.95	840x840x240	43/41/39/38	220V; 50Hz	6.60/4.4	A++	A+	9,52/15,87	4 200 лв.
1007522	GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S	12.10	13.50	-	3.90	4.00	840x840x240	48/46/43/39	220V; 50Hz	6.10/4.1	A++	A+	9,52/15,87	4 620 лв.
1007476	GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S	13.40	15.50	-	4.6	4.70	840x840x240	50/48/45/41	220V; 50Hz	6.30/4.0	A++	A+	9,52/15,87	4 990 лв.
1007586	GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S	14.50	17.00	-	5.30	5.70	840x840x240	52/50/48/44	380V; 50Hz	6.10/4.0	A++	A+	9,52/15,87	5 800 лв.
		GUD35W1/NhA-S/GUD35T1/A-S		GUD50W1/NhA-S/GUD50T1/A1-S		GUD71W1/NhA-S/GUD71T1/A-S		GUD100W1/NhA-S/GUD100T1/A-S		GUD140W1/NhA-S/GUD140T1/A-S				
								GUD125W1/NhA-S/GUD125T1/A-S		GUD160W1/NhA-X/GUD160T1/A-S				
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		30		30		75				
Денивелация (м.л.)		15		20		20		20		30				
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло				
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		5		7.5				
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		16		20		20		20				

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
	КАНАЛЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
		Модел: Инверторна канална машина, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър, без кондензна помпа Подаване на пресен въздух (опция)												
1007523	GUD35W1/NhA-S/GUD35P1	3.50	4.00	-	1.03	1.00	700*450*200	35/33/32/30	220V; 50Hz	7.10/4.20	A++	A+	6,35/9,52	1 990 лв.
1007470	GUD50W1/NhA-S/GUD50P1	5.30	5.60	-	1.51	1.42	1000*450*200	36/35/33/31	220V; 50Hz	6.60/4.00	A++	A+	6,35/12,7	2 400 лв.
1007471	GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1	7.10	8.00	-	1.92	2.00	900*655*260	37/35/33/31	220V; 50Hz	7.20/4.30	A++	A+	9,52/15,87	2 920 лв.
1007517	GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1	10.50	11.50	-	3.00	2.80	1340*655*260	39/38/37/36	220V; 50Hz	6.60/4.40	A++	A+	9,52/15,87	3 960 лв.
1007518	GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1	12.10	13.50	-	3.58	3.70	1340*655*260	43/42/41/40	220V; 50Hz	6.10/4.10	A++	A+	9,52/15,87	4 520 лв.
1007519	GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1	13.40	15.50	-	4.50	4.50	1400*700*300	43/42/40/38	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 160 лв.
1007527	GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1	16.00	17.00	-	5.40	4.70	1400*700*300	46/44/42/40	380V; 50Hz	6.10/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 880 лв.
		GUD35W1/NhA-S/GUD35P1		GUD50W1/NhA-S/GUD50P1		GUD100W1/NhA-S/GUD100PH1		GUD140W1/NhA-S/GUD140PH1		GUD160W1/NhA-X/GUD160PH1				
				GUD71W1/NhA-S/GUD71PH1		GUD125W1/NhA-S/GUD125PH1								
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75		75				
Денивелация (м.л.)		15		20		30		30		30				
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло				
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		5		7.5				
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40		40				

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	PdesignH	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захр.	SEER/ SCOP	Енергиен Клас	Тръби	Цена	
	ПОДОВО-ТАВАНЕН	kW	kW	kW	kW	kW	mm	dB(A)	V, Hz	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
		Модел: Инверторен сплит с вътрешен модул за подов или таванен монтаж, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление/охлаждане: -20°C (за всички модели) Безжично дистанционно управление (опция жично дистанционно управление, BMS, WIFI, второ дистанционно управление, централен контролер) Таймер, Интелигентно обезскрежаване, Перящ се филтър Хоризонтален въздушен поток (при таванен монтаж)												
1007570	GUD50W1/NhA-S/GUD50ZD1	5.30	5.60	-	1.56	1.44	870×665×235	41/40/38/36	220V; 50Hz	6.50/4.20	A++	A+	6,35/12,7	2 320 лв.
1007477	GUD71W1/NhA-S/GUD71ZD1	7.10	7.70	-	2.03	1.95	1200×665×235	41/39/37/35	220V; 50Hz	7.20/4.30	A++	A+	9,52/15,87	2 990 лв.
1007478	GUD100W1/NhA-S/GUD100ZD1	10.00	11.50	-	2.94	2.95	1200×665×235	48/46/45/43	220V; 50Hz	6.30/4.20	A++	A+	9,52/15,87	4 220 лв.
1007593	GUD125W1/NhA-S/GUD125ZD1	12.10	13.50	-	3.67	3.75	1570×665×235	45/43/40/38	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	4 600 лв.
1007479	GUD140W1/NhA-S/GUD140ZD1	13.40	15.50	-	4.30	4.20	1570×665×235	51/48/45/43	220V; 50Hz	6.30/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 200 лв.
1007590	GUD160W1/NhA-X/GUD160ZD1	16.00	17.00	-	5.30	4.80	1570×665×235	53/51/48/44	380V; 50Hz	6.10/4.00	A++	A+	9,52/15,87	5 880 лв.
		GUD50WNhA-T/GUD50ZD		GUD71WNhA-T/GUD71ZD		GUD100WNhA-T/GUD100ZD		GUD140WNhA-T/GUD140ZD						
						GUD125WNhA-T/GUD125ZD		GUD160WNhA-X/GUD160ZD						
Макс. тръбен път (м.л.)		30		30		75		75						
Денивелация (м.л.)		20		20		20		30						
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло						
Без дозареждане (м.л.)		5		5		5		7.5						
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		16		20		20		40						

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г




SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Дебит вътр. тяло	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери на вътрешно тяло	Шум	Захранване	Тръби	Цена
	FGR Inverter	kW	kW	m³/h	kW	kW	mm	dB(A)	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
  Модел: Инверторни канални машини, фреон R410a Минимална външна работна температура в режим отопление: -15°C (за всички модели); в режим охлаждане: -7°C (за всички модели) Жично дистанционно управление (опция IR, софтуер за наблюдение и управление, BMS) Регулиращ елемент: Електронно TPB Разполагам напор: 0 - 250 Pa (номинален 120 Pa)											
1005682	FGR20Pd/DNa-X	20.00	22.00	3700	7.80	7.00	1460×790×365	50 / 51 / 52	380-415/3/50	9.52/19.05	9 190 лв.
1005683	FGR25Pd/DNa-X	25.00	27.50	4200	9.40	8.90	1690×870×440	51 / 52 / 53	380-415/3/50	9.52/22.22	10 720 лв.
1005684	FGR30Pd/DNa-X	30.00	33.00	5200	11.30	10.30	1690×870×440	53 / 54 / 55	380-415/3/50	12.7/28	12 650 лв.
1007328	FGR40Pd/D(2)Na-X	40.00	43.00	7000	15.40	13.90	1680X900X650	54 / 55 / 56	380-415/3/50	9.52/19.05x2	По запитване
		FGR20Pd/DNa-X		FGR25Pd/DNa-X		FGR30Pd/DNa-X		FGR40Pd/DNa-X			
Макс. тръбен път (м.л.)		50		50		50		50			
Денивелация (м.л.)		30		30		30		30			
Захранване		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло		външно и вътрешно тяло			
Без дозареждане (м.л.)		7.5		7.5		7.5		7.5			
R410A на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		60		60		120		60°2			

*Кеърокс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Енергиен Клас 2013	Тръби	Цена	
	<u>GWHD 18-42, R32</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	-/-	mm	Вкл. ДДС	
		DC Inverter мулти-сплит система серия Free Match - външно тяло, фреон R32 Минимална външна работна температура в режим отопление: -22°C Минимална външна работна температура в режим охлаждане: -15°C Нагревател на ваната на външното тяло DC Inverter с използване на технологията G10, осигуряваща ниска консумация на енергия и безшумна работа за по-високо ниво на комфорт Регулиращ елемент: Електронно TPB Използват се с вътрешни тела за високо-стенен монтаж, канален монтаж, конзола или касета Хладилен агент R32												
1007053	GWHD(18)NK6LOO	5.30	5.65	2	1.48	1.25	822×352×550	54	3.58 / 4.58	7,2 / 4,2	A++	A+	2 x 6,35/9,52	1 660 лв.
1007131	GWHD(24)NK6LOO	7.10	8.60	2-3	1.88	2.23	964X402X660	57	3.78 / 3,86	7,1 / 4,3	A++	A+	3 x 6,35/9,52	2 290 лв.
1007132	GWHD(28)NK6LOO	8.00	9.50	2-4	2.12	2.20	964X402X660	58	3.37 / 4,32	7,2 / 4,2	A++	A+	4 x 6,35/9,52	2 390 лв.
1007459	GWHD(36)NK6OO	10.6	12	2-4	3.00	3.04	1020×427×826	60	3.53/3.95	7,2 / 4,0	A++	A+	4 x 6,35/9,52	3 640 лв.
1007460	GWHD(42)NK6OO	12.1	13	2-5	3.40	3.19	1020×427×826	60	3.56/4.08	7,2 / 4,2	A++	A+	5 x 6,35/9,52	3 820 лв.
		GWHD(18)NK6LOO		GWHD(24)NK6LOO		GWHD(28)NK6LOO		GWHD(36)NK6OO		GWHD(42)NK6OO				
Макс. общ тръбен път (м.л.)		40		60		70		80		100				
Макс. тръбен път за вт. тяло (м.л.)		20		20		20		25		25				
Денивелация (м.л.)		15		15		15		25		25				
Захранване		външно тяло		външно тяло		външно тяло		външно тяло		външно тяло				
Без дозареждане (м.л.)		10		30		40		40		50				
R32 на всеки метър над станд. (гр. / м.л.)		20		20		20		20		20				

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	<u>ВИСОКОСТЕН</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
		Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: IR дистанционно, модел Pular За комбинации с Free Match външни модули											
1008113	GWH09AGBXBI	2,70 (0,6 - 3,40)	2,80 (0,6 - 3,9)	-/-	-/-	-/-	779×260×185	40/37/35/33/29/26/21	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	402 лв.
1008114	GWH12AGCXB/I	3,20 (0,9 - 3,7)	3,40 (0,9 - 4,1)	-/-	-/-	-/-	825×293×196	41/37/35/33/31/27/22	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	462 лв.
1008115	GWH18AGD/I	4,60 (1,0 - 5,3)	5,20 (1,0 - 5,65)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	43/39/37/34/32/30/29	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	516 лв.
1008116	GWH24AGD/I	6,20 (1,8 - 6,9)	6,50 (1,3 - 7,9)	-/-	-/-	-/-	982×311×221	46/42/40/37/35/32/30	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	612 лв.
SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	<u>ВИСОКОСТЕН</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
 До изчерпване на количествата		Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: IR дистанционно, модел FAIRY За комбинации с Free Match външни модули											
1006536	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 (0,45-3,5)	2,8 (0,45-4,2)	-/-	-/-	-/-	889×294×212	40/37/32/28/26	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	424 лв.
1006537	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	889×294×212	42/38/35/32/30/28/26	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	496 лв.
1006539	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	553 лв.
1006541	GWH24ACE-K6DNA1A/I	6,45 (2,2-7,0)	7,1 (2,3-8,5)	-/-	-/-	-/-	1122×329×247	48/45/42/39/37/36/33	-/-	-/-	220-240/1/53	9,52/15,9	654 лв.
SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	<u>ВИСОКОСТЕН</u>	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
 До изчерпване на количествата		Вътрешно тяло за високостенен монтаж в комплект с: IR дистанционно, модел FAIRY За комбинации с Free Match външни модули											
1007281	GWH09ACC-K6DNA1A/I	2,7 (0,45-3,5)	2,8 (0,45-4,2)	-/-	-/-	-/-	889×294×212	40/37/32/28/26	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	460 лв.
1007282	GWH12ACC-K6DNA1D/I	3,5 (1,4-3,9)	3,8 (1,5-3,9)	-/-	-/-	-/-	889×294×212	42/38/35/32/30/28/26	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/9,52	536 лв.
1007283	GWH18ACD-K6DNA1D/I	5,2 (1,5-5,7)	5,7 (1,5-6,5)	-/-	-/-	-/-	1013x307x221	45/43/41/38/35/34/31	-/-	-/-	220-240/1/53	6,35/12,7	649 лв.
1007284	GWH24ACE-K6DNA1A/I	6,45 (2,2-7,0)	7,1 (2,3-8,5)	-/-	-/-	-/-	1122×329×247	48/45/42/39/37/36/33	-/-	-/-	220-240/1/53	9,52/15,9	767 лв.

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	КОНЗОЛА - GEH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
  Вътрешно тяло за подов монтаж IR дистанционно За комбинации с Free Match външни модули													
1008117	GEH09AAXB-K6DNA1A/I	2,70(0,50-3,40)	2,9 (0,60-3,65)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	39/36/34/32/29/26/23	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	670 лв.
1008118	GEH12AAXD-K6DNA1A/I	3,52 (0,8-4,40)	3,8 (1,1-4,40)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	44/40/38/36/33/29/25	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	728 лв.
1008119	GEH18AAXF-K6DNA1A/I	5,20 (1,20-6,20)	5,33 (1,10-6,20)	-/-	-/-	-/-	700x600x215	49/47/45/42/40/37/32	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	940 лв.

SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	КАСЕТА - GKH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
 Вътрешно тип четирипътна касета IR дистанционно За комбинации с Free Match външни модули													
1007461	GKH(12)EB	3,5 (1,4-3,9)	4,0 (1,5-4,3)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-41	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	914 лв.
1007462	GKH(18)EB	5,0 (1,5-5,2)	5,5 (1,5-5,7)	-/-	-/-	-/-	570x570x265	28-43	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/12,7	968 лв.
1007463	GKH(24)EC	7,0 (1,8-7,3)	8,0 (1,9-8,4)	-/-	-/-	-/-	840x840x240	39-46	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/15,9	1 238 лв.

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.

ЦЕНОВА ЛИСТА 2024

Септември 2024 г



SAP N	Модел	Охлаждане	Отопление	Максимален брой тела	Консумация "Охлаждане"	Консумация "Отопление"	Размери	Шум	EER/COP	SEER/SCOP	Захранване	Тръби	Цена
	КАНАЛЕН - GFH	kW	kW	-/-	kW	kW	mm	dB(A)	W/W	W/W	V, Ph, Hz	mm	Вкл. ДДС
		Вътрешно тип канална машина Жично дистанционно За комбинации с Free Match външни модули											
1007468	GFH(09)CA	2.65	2.8	-/-	-/-	-/-	710X450X200	32/28/25/22	-/-	-/-	220-240/1/50	6,35/9,52	696 лв.
1007469	GFH(12)CA	3.5	4	-/-	-/-	-/-	710X450X200	36/34/31/27	-/-	-/-	220-240/1/51	6,35/9,52	740 лв.
1007514	GFH(18)CB	5	5.5	-/-	-/-	-/-	1010X450X200	36/31/28/25	-/-	-/-	220-240/1/52	6,35/12,7	854 лв.
1007515	GFH(24)CC	7	8	-/-	-/-	-/-	900X655X260	46/42/40/36	-/-	-/-	220-240/1/52	9,52/15,9	1 026 лв.

Гаранция: 60 месеца (за модели Pular, Fairy, G-Tech, Amber,Soyal и U-Crown) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

Гаранция: 24 месеца (за всички останали) за целия уред при спазване на условията по гаранционна карта

*Кеъркс България ЕООД си запазва правото да променя цените без предизвестие.