




MXF

Мулти системи

Когато по-малко,
е повече

Мулти системите Daikin ви предоставят **допълнителна гъвкавост** при избора на система за охлаждане, отопление или дори топла вода на вашия дом.

Като свържете до **3 вътрешни тела към само 1 външно тяло**, можете да извлечете още повече ползи.



По-малко



Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръбопроводи и първоначална настройка.



Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете Bluevolution на Daikin.



Функционалност

В зависимост от мулти системата, която изберете, можете да покриете всичките си нужди за охлаждане, отопление и топла вода.



Повече

Избор

Изберете различен стил, цвят или вид устройство във всяка стая, която да пасва на вашия стил.



Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A+++ при отопление и охлаждане.



Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneota.



Мулти системи Sensira

Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-C



- До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло.
- Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.



Вътрешно тяло				CTXF20C	CTXF25C	CTXF35C
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	286x770x225		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40
Захранване	Фаза/Честота/Напрежение			1~/50/220-240		

Външно тяло				2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			1,50 / 4,00 / 4,20	1,50 / 4,00 / 4,20	1,80 / 5,20 / 7,00	2,00 / 6,80 / 7,20
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			1,30 / 4,20 / 4,60	1,20 / 5,60 / 5,80	1,30 / 6,80 / 8,00	2,20 / 8,60 / 10,50
SEER ⁽²⁾				7,50	7,85	7,61	6,61
SCOP / A ⁽²⁾				4,30	4,31	4,21	4,03
Енергиен клас	Охлаждане/Отопление			A++ / A+ ⁽²⁾			
Размери	Тяло	ВхШхД	mm	552x852x350		734x973x401	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-/46	-/48	46/-	48/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-/48	-/50	47/-	48/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB	-15~24			
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане			R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВнТ-ВнТ	Мин.-Макс.	3-20 (1)		3-25 (1)	
	Система	Макс.	m	30		50	
	Разлика в нивата	ВнТ-ВнТ	Макс.	15			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			1~/16		1~/20	

(1) До всяко тяло | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20C + CTXF20C; 2MXF50A + CTXF25C + CTXF25C; 3MXF52A9 + CTXF20C + CTXF20C + CTXF20C; 3MXF68A9 + CTXF20C + CTXF25C + CTXF25C

Sensira Мулти сплит приложения **NEW**



Тела		2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	Цена вътрешно тяло (лв.)
Стенно тяло	Sensira	CTXF20F	•	•	•	424,-
		CTXF25F	•	•	•	443,-
		CTXF35F	•	•	•	475,-
Цена външно тяло		лв.	2.562,-	3.192,-	3.822,-	4.265,-