


**MXF NEW**

## Мулти системи

Когато по-малко,  
е повече

Мулти системите Daikin ви предоставят **допълнителна гъвкавост** при избора на система за охлаждане, отопление или дори топла вода на вашия дом.

Като свържете до **3 вътрешни тела към само 1 външно тяло**, можете да извлечете още повече ползи.



### По-малко



#### Място

Спестява се ценно външно пространство и външното тяло може лесно да бъде поставено навсякъде, дори на балкон.



#### Шум

Едно работещо устройство е много по-тихо от две или повече.



#### Време

Бърз и лесен монтаж, включително окабеляване, тръбопроводи и първоначална настройка.



#### Влияние върху околната среда

Ограничете въздействието върху околната среда, като изберете Bluevolution на Daikin.

### Функционалност

В зависимост от мулти системата, която изберете, можете да покриете всичките си нужди за охлаждане, отопление и топла вода.



### Повече

#### Избор

Изберете различен стил, цвет или вид устройство във всяка стая, която да пасва на вашия стил.



#### Ефективност

Насладете се на спестяване на сметките си за енергия с ефективност до A+++ при отопление и охлаждане.



#### Контрол

Всяко от вътрешните тела може да се регулира отделно и чрез приложението Oneesta.



## Мулти системи Sensira

## Външно тяло MXF в комбинация с вътрешни тела CTXF-C



- До 3 вътрешни тела могат да бъдат свързани към 1 мулти външно тяло.
- Всички вътрешни тела се управляват индивидуално и не е необходимо да се монтират в една и съща стая или по едно и също време.
- Вътрешните тела работят едновременно в един и същ режим на отопление или охлаждане.



Вътрешно тяло		
Размери	Тяло	ВхШxД
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA
Захранване	Отопление Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA

CTXF20C	CTXF25C	CTXF35C
286x770x225		
20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43
21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40

Външно тяло		
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW
SEER (2)		7,50
SCOP / A (2)		4,30
Енергийен клас	Охлаждане/Отопление	A++ / A+ (2)
Размери	Тяло	ВхШxД
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Ном./Високо	dBA
налягане	Отопление Ном./Високо	dBA
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB
	Отопление Външна темп. Мин.-Макс.	°CDB
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO <sub>Eq</sub>
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	m
	Система	Макс.
	Разлика в нивата	m
Захранване	Фаза / Максимален ток за предизпителя (MFA)	A

2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9
552x852x350		734x973x401	
-/46	-/48	46/-	48/-
-/48	-/50	47/-	48/-
		-10~46	
		-15~24	
R-32/675/0,88/0,60	R-32/675/1,15/0,78	R-32/675/1,80/1,22	R-32/675/2,00/1,35
3-20 (1)		3-25 (1)	
30		50	
		15	
1~/16			1~/20

(1) До всяко тяло | (2) В комбинации: 2MXF40A + CTXF20C + CTXF20C; 2MXF50A + CTXF25C + CTXF25C; 3MXF52A9 + CTXF20C + CTXF20C + CTXF20C; 3MXF68A9 + CTXF20C + CTXF25C + CTXF25C

## Sensira Мулти сплит приложения **NEW**



Тела		2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	Цена вътрешно тяло (lv.)
Стенно тяло	Sensira	CTXF20F				424,-
	CTXF25F	•		•		443,-
	CTXF35F	•	•	•	•	475,-
Цена външно тяло	lv.	2.562,-	3.192,-	3.822,-	4.265,-	

