

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Sensira FTXC



Използва най-новите технологии,
за да осигури висока ефективност
и отличен комфорт

Функции:



Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:





- Дискретният стилен преден панел се слива със стената и лесно се съчетава с всеки интериор
- Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- Можете да планирате, управлявате и следите климатичната система с мобилното приложение Onecta
- **Ново** Ново: Wi-Fi адаптерът за онлайн управление вече е фабрично вграден за всички типоразмери

BLUEVOLUTION



Sensira FTXC



Ефективност				FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.			kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++ (D->A+++)					A (D->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96	
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	106	131	175	276	339	460		
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+ (D->A+++)					A (D->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
Вътрешно тяло				FTXC20E	FTXC25E	FTXC35E	FTXC50E	FTXC60E	FTXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273		
Качество на въздуха				Филтър от титаниев апатит, Въздушен филтър						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48		
Външно тяло				RXC20E	RXC25E	RXC35E	RXC50E	RXC60E	RXC71E	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Тегло	Тяло		kg	24,0		26,0	39,0		45,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Високо	dBA	45		46	51	54		
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46			
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20		30				
	на тръбите	Система Без заряд	m	8						
	Разлика в нивата	ВТГ-ВНТ Макс.	m	15			20			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)			A	1~/16					
Цени				FTXC20E + RXC20E	FTXC25E + RXC25E	FTXC35E + RXC35E	FTXC50E + RXC50E	FTXC60E + RXC60E	FTXC71E + RXC71E	
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление)				лв.	1.304,00	1.372,00	1.471,00	2.349,00	2.715,00	3.607,00
				€	666,72	701,49	752,11	1.201,02	1.388,16	1.844,23

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE (DACE) HandelsgmBH :

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·
e-mail: office@daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. SS Sensira FTXC 2025-2026 |

Продуктите на DACE HandelsgmBH се разпространяват от:

ATARO CLIMA
Since 1990

www.ataro.bg

