

СТЕНЕН КЛИМАТИК

Ururu Sarara



Еlegantен дизайн и Cutting-edge технологии.
Врх в луксозната климатизация

Функции:



Отопление




Охлаждане



Обработка
на въздуха

Енергиен етикет:



Ururu - овлажняване

Специален модул във външното тяло овлажнява свежия въздух, подаван в помещението, повишава нивото на влажност, премахва необходимостта от допълнително отопление през зимата.



Sarara – изсушаване

Уникалният двоен топлообменник във вътрешното тяло охлажда въздуха, преминаващ през него за да отстрани влагата, след което го затопля отново, което води до



Технология Flash Streamer

Патентованата технология за пречистване на въздуха на Daikin улавя вируси, алергени и неприятни миризми от въздуха и ги разгражда до безопасни атоми и водни молекули.



Ефект на Коанда

Специално проектираните клапи фокусират и оптимизират въздушния поток, за да осигурят максимален обхват дори в по-големи помещения.





reddot award 2014
winner

BLUEVOLUTION



- . 5-в-1 Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилиране и овлажняване на въздуха в едно тяло
- . Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява работа и намалява консумацията на енергия с 25%
- . 3-D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига дори най-далечните ъгли на стаята

Ururu Sarara FTXZ



Flash Streamer освобождава потоци от високоскоростни електрони

Предварителният филтър улавя праха



Обезмирисияващият филтър от титаниев апатит премахва неприятните миризми, като например от тютюнев дим и от домашни любимци



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



в комплект

Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол на влажността	Контрол и планиране	Други

САМО ОХОЛЖДАНЕ

Ефективност		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Входяща мощност	Охлаждане Мин./Ном./Макс. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Отопление Мин./Ном./Макс. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас		A+++ (D->A+++)	
	Капацитет Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+++ (D->A+++)	
	Капацитет Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
Годишен разход на електроенергия kWh/a		92	136	203
Годишен разход на електроенергия kWh/a		831	1.100	1.427
Вътрешно тяло		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Размери	Тяло В x Ш x Д mm		295x798x372	
Качество на въздуха Самопочистващ се филтър, Flash Streamer, Филтър от титаниев апатит				
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Отопление Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44
Външно тяло		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Размери	Тяло В x Ш x Д mm		693x795x300	
Тегло	Тяло kg		50	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо dBA	46	48	49
	Отопление Високо dBA	46	48	50
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB		-10~43	
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CDB		-20~24	
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареджване kg/TCO _{Eq}		R-32/675/134/0,9	
Тръбни съединения	Дължина ВНТ-ВТТ Макс. m		10	
	Разлика в ВТТ-ВНТ нивата Макс. m		8	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA) A		1~ / 16	
Цени		FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление + wi-fi модул)		€ 3.362,00	€ 3.694,00	€ 3.925,00
		лв. 6.575,50	лв. 7.224,84	лв. 7.676,63



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE (DACE) HandelsgmbH :

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 ·

e-mail: office@daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Запазваме си правото за печатни грешки и за промени на моделите. Ururu Sarara FTXZ 2025-2026 |

Продуктите на DACE HandelsgmbH се разпространяват от:

ATARO CLIMA
Since 1990

www.ataro.bg